

ALIMENTATORE STABILIZZATO 1240/1 E 1240 S

Ingresso: 220 Volt \pm 10% 50Hz. Uscita: 5-17 Volt regolabile internamente (mod. 1240/1) regolabile esternamente (mod. 1240 S). Carico: 25 Amp. servizio continuo, 45 Amp. servizio intermittente. Stabilità: 0,5% da vuoto a max. carico. Ripple: 5 mV. a max. carico. Corrente di cortocircuito: max. 2 Amp.

STABILIZED POWER SUPPLY MOD. 1240/1 E 1240 S

Power source: 220 Volt 50 Hz \pm 10% Output voltage: 5-17 Volt internal adjustment (mod. 1240/1), external adjustment (mod. 1240 S). Output current: 25 A contiuual service, 45 Amp. intermittent service. Stability: 0,5% no load to full load. Ripple: 5 mV p. to p. Short circuit current: 2 A max.

ALIMENTATEUR STABILISÉE MOD. 1240/1 ET 1240 S

Tension d'alimentation: 220 Volt 50 Hz \pm 10% Tension de sortie: 5-17 Volt réglable; ajustable intérieurement (mod. 1240/1), ajustable extérieurement (1240 S). Courant de sortie: 25 Amp. service continue, 45 Amp. courant de pointe. Stabilité: 0,5% de vide à max. charge. Bruit: 5 mV. à max. charge. Courant de court-circuit: 2 Amp. max.

1240-5
1240-1
ZETAGI

